



**PROFER
GROUP**

Alternativní zdroj energie (náhrada zemního plynu) pro zařízení o výkonu 0,7 – 73 MW

Mixovací systém LPG se vzduchem vyrobí homogenní nevýbušnou směs, která dokáže 100% nahradit zemní plyn ve všech případech jeho použití.

**Spalovací vlastnosti jsou identické se zemním plynem.
Určeno pro střední a velké spotřebitele zemního plynu.**

Výhody pro naše zákazníky:

Nezávislost na dodávkách a vývoji cen zemního plynu.

Pracuje v souladu s dodávkami zemního plynu.

Dva zdroje = konkurenční prostředí = snížení nákladů.

Žádné sankce za odběr nad či pod stanovený kontrakt.

Nejsou nutné úpravy systému (hořáků) – garantujeme kompatibilitu.

Nulové náklady na technologii, servis, revize a údržbu zařízení
– hradí PROFER GROUP.

Nemusíte hlídat množství plynu v nádrži

– přes telemetrické zařízení sledujeme stav zásob přímo na dispečinku.

POMĚR LPG/VZDUCH:

55% propan / 45 % vzduch

47% butan / 53 % vzduch

Možné míchání v jakémkoli poměru se zemním plynem.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ:

Základem systému je mixér a výparník.

Výparník podle svého typu používá elektrickou nebo plynou energii na transformování LPG kapaliny v plynnou fázi a mixer typu difuzér využívá tlak z plynu pro nasání požadovaného množství vzduchu přes pojistný ventil do systému. V mixéru je směs natlakována a v tomto stavu vstupuje ze systému do akumulační nádrže. Pro velké výkony a větší výstupní tlaky dodává vzduch kompresor. Směšování je řízeno digitálně.

Homogenní směs je rozvedena po stávajícím potrubí přes měřící a regulační stanici bez jakýchkoliv změn do současných hořáků pracujících původně pouze se zemním plynem.

